

Consideraciones generales y recomendaciones



El producto debe resguardarse de la lluvia directa y la intemperie. Se sugiere realizar un pequeño alero para evitar la entrada de agua por detrás de la tapa y/o la parte superior de los contrapesos.



Si **la colocación** se realizare con cualquier colocador NO oficial, se recomienda seguir al pie de la letra, las instrucciones. Ante cualquier duda o consulta, puede descargar el instructivo de colocación desde nuestro sitio web: www.asadoresapunto.com.ar, o consultarnos vía mail: at.ciente@asadoresapunto.com.ar



A PUNTO No construye ni calcula tirajes ni campanas, ya que cada caso es un problema particular, solo podemos sugerirle "reglas" generales a cumplir:

- 1 | La "campana" puede ser de material ó metálica y debe ser piramidal, de 3 lados, con inclinación de 60° respecto de la horizontal.
- 2 | Debe construirse sin rebordes ni mochetas internas para evitar "remolinos" y permitir la circulación del humo.
- 3 | El conducto debe estar en el centro de la campana y contra el fondo para asegurar un tiraje parejo en todo el volumen.
- 4 | El diámetro del conducto debe ser circular de aprox 300mm, dependiendo de la dimensión y cálculo específico. En caso de ser rectangular ó cuadrado debe estar inscripto dentro del diámetro calculado.
- 5 | Los tramos deben ser verticales, sin desviaciones de ningún tipo, llegando a los 4 vientos, y sobresaliendo de paredes o medianeras por lo menos 2 mts.
- 6 | En el caso de problemas, puede requerirse un forzador natural, tipo "spiro" para mejorar la succión del aire.
- 7 | La altura de la boca del hueco superior no debe ser mayor que la profundidad, en lo posible igual o menor.

Cuidado y Mantenimiento del Producto

en Acero Inoxidable:



Retirar film protector, una vez instalado el producto, si y solo si, en caso de estar en obra, realícelo una vez que esta se encuentre finalizada. No usar el producto, sin retirar dicho film.



Evitar limpieza con productos ácidos o cáusticos (ej: ácido muriático o cloro). No usar abrasivos. Limpiar con productos específico para el acero inoxidable, puede solicitarnos algunos de los que recomendamos.



No almacenar productos que despidan vapores dañinos para el Acero Inoxidable, como los mencionados en el punto anterior.

Nuestros productos Inox se fabrican en la calidad 430

en Chapa Prepintada:



El producto es entregado pre-pintado con un antióxido, por lo cual se recomienda, una vez instalado, darle una terminación con cualquier pintura para metal. No es necesario que sea resistente a altas temperaturas, recomendamos utilizar sintético semi-mate.

a.punto
Sistema de Asadores

info@asadoresapunto.com.ar
www.asadoresapunto.com.ar